

CERDOMUS

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 01DOP2013

1. Code unique d'identification du type de produit : **Carreaux sol et mur en céramique pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Affectation (s) **Pour sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Fabricant : **CERDOMUS srl, Via Emilia Ponente n. 1000 - 48014 Castel Bolognese (RA) ITALIE, www.cerdomus.com**
4. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
5. Norme harmonisée : EN 14411 :2016
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	A1_{FL}/A1
Émission de substances dangereuses pour - Cadmium - Plombe	NPD NPD
Effort de rupture	> 1300 N
Glissance	Voir tableau ci-joint
Toucher	NPD
Résistance à l'adhérence	NPD
Résistance aux écarts de température	Résistant
Durabilité pour : - usage intérieur - usage extérieur : résistance au gel/dégel	Résistant Résistant

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) N° 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié ci-dessus.

Signature au nom et pour le compte du fabricant :

CERDOMUS S.R.L.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Turbati
PAOLO TURBATI


Castel Bolognese, 13/02/2019